

# OEM (成套商)

## LESER解决方案

成套商要求高质量,易采购,特殊解决方案与全球认证。

Leser安全阀适用于压缩机,换热器,二氧化碳储存罐,鼓风机与泵。超压状态下, Leser安全阀为人身安全与设备安全提供保护功能。

安全阀提供超压保护, 例如:

- 容器或其他工艺设备突发故障
- 管道系统的热膨胀
- 泵, 压缩机, 鼓风机



## 客户

- 阿特拉斯.科普科
- 西门子
- Enerflex
- Aerzner
- Axterran
- Alstom
- Koch Modular
- ThermoDesign
- Tetra Pak

## LESER 产品解决方案

### API

产品特点	优点
<ul style="list-style-type: none"><li>• 尺寸: 1" 至8" 孔口: D至T</li><li>• 材料: 碳钢, 不锈钢, 高温碳钢, 低温碳钢, 特殊材料</li><li>• 标准金属密封, 斯泰莱堆焊, O - 型阀瓣确保密封性更好</li><li>• 波纹管设计可选择</li><li>• 温度: -450°F 至 + 1000°F</li><li>• 适用于蒸汽, 汽体与液体的单一阀内件</li><li>• 设定压力: 7.25Psig 至6000Psig</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 符合API标准设计与制造</li><li>• API型号齐全</li><li>• 基于优化设计可实现低成本</li><li>• 阀瓣与喷嘴面质地坚硬, 使用年限长</li><li>• 自排体减少腐蚀</li><li>• 配备支撑支架易于操作与安装</li></ul>



Series 526

### Compact Performance

产品特点	优点
<ul style="list-style-type: none"><li>• 尺寸: 1/2" 至 1 1/2"</li><li>• 材料: 碳钢, 不锈钢, 316L特殊材料</li><li>• 螺纹连接与法兰连接</li><li>• 标准金属阀座, 斯泰莱堆焊, O - 型圈或密封盘提高底座的密封性</li><li>• 波纹管设计可选择</li><li>• 温度: -450°F 至 + 1000°F</li><li>• 适用蒸汽, 汽体与液体的单一阀内件</li><li>• 压力设定: 1.5psig至 12,325psig</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 多种法兰与螺纹型连接, 灵活性高</li><li>• 高排量安全阀尺寸设计, 使效率最大化</li><li>• 适用背压与抗腐蚀的波纹管设计</li><li>• 硫化密封圈与密封盘底座可供选择, 满足应用需要</li><li>• 自我排体减少腐蚀</li></ul>



Series 459

Series 437

# LESER






The-Safety-Valve.com

# 优势

特点	可非直立安装	导向阀杆	单一阀内件
优势			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>节省安装空间</li> <li>针对各种设备设计的高灵活性</li> <li>437系列型号测试标准 其他:&gt;45PSIG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>导向更优/摩擦少</li> <li>安装方向更优</li> <li>维修保养后易安装</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>同一零部件适用所有应用, 易维修与保养</li> <li>严格遵守ASME, PED, AQSIQ认证标准</li> <li>配件库存率低</li> </ul>

特点	产品范畴广	价格/文件	德国制造与本地组装
优势			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>适用于所有工业应用的蒸汽, 汽体, 液体的解决方案</li> <li>促进/方便协调规划、统一标准的发货/递送和货物的尺寸</li> <li>执行特殊解决方案灵活性高</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>运用价格表计算价格</li> <li>2D与3D图型证明可网上查询</li> <li>新老订单可网上查询</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>所有产品德国生产</li> <li>亚洲庞大大库存可在1周内发货或在更短时间</li> <li>紧急状况, 可当天发货</li> </ul>

# 其他产品

				
<b>High Performance</b>	<b>Pilot operated Safety Valve</b>	<b>Critical Service</b>	<b>Clean Service</b>	<b>Best Availability Change-over Valve</b>
<b>441, 458, XXL</b>	<b>810, 820</b>	<b>447, 449, 546</b>	<b>48x</b>	<b>310, 311 XXL</b>
1" to 16"	1 D 2 to 8 T 10	1" to 4"	1" to 4"	1" to 20"
1.5 to 4,350 psig	36 to 1,480 psig	1.45 to 232 psig	1.5 to 986 psig	

详情请与LESER当地合作伙伴洽谈:

LESER Asia Regional Office:  
Leser亚洲区域代表处:  
LESER LLP  
10R, Enterprise Road, Singapore 627675  
Email: sales@leser.com.sg

Hong Kong Leser Safety Control Limited  
Room 610, Huakang building, 109 Zhenxing Road,  
Futian District, Shenzhen, PRC  
Tel: +86 755 83266850  
Fax: +86 755 83266528  
http://www.leserchina.com

# 世界认证标准

欧洲	ISO 4126-1 / -4
德国	AD 2000-Merkblatt A2
美国	ASME Sec. VIII Div. 1
加拿大	CRN
中国	AQSIQ
俄国	ROSTECHNADZOR / GOST R

更多详细信息请浏览我们的网站www.leser.com



# LESER

The-Safety-Valve.com